





Eje de doble reducción de alta carga 300 Filtro de aire para desierto de doble etapa y alta eficiencia



Espacio de conducción muy amplio Asientos de cuero de lujo Cabina muy silenciosa



Parachogues central Bloqueo del diferencial entre ruedas



Información básica		Nombre	Jiangshan D13 Tractor de cargas medianas
		Tracción	6X4
		Radio de giro frontal / trasero (m)	2.3 / 2.2
		Velocidad máxima (km/h)	85
		Norma de emisiones	Euro V
		Tipo de combustible	Diesel
Condición de aplicación		Tipo de carga	Transporte compuesto
		Capacidad de carga (T)	40-70
		Velocidad normal (km/h)	60~80
		Estado de las carreteras	Carreteras y autopistas
Dimensión		Distancia entre ejes (mm)	3300 + 1350
		Volado delantero / trasero (mm)	1515 / 800
		Largo*Ancho*Alto (mm)	6965 × 2545 × 3800
		Peso del vehículo (kg)	25000
Peso		GCW (kg)	49000
		Peso en vacío (kg)	10500
		Peso de tracción (kg)	38370
		Carga máxima quinta rueda (kg)	14370
		Tipo de plataforma	Jiangshan Techo alto
Equipamiento		Asiento de conductor	Ajustable con sistema neumático
		Volante	Multifuncional
		Soporte de cabina	4 bolsas de aire delanteras y traseras
Potencia	Motor	Tipo	D13C5-465 E1
		Cilíndrada (L)	12.94
		Potencia nominal (HP)	459
		Torque nominal (N-m) / (Ib-ft)	2250 / 1660
		Tipo	C12JSDQXL260TA
	Transmisión	Tipo de control	Manual
		Numero de marchas	12 adelante (sincronizadas), 2 reversa
	Eje delantero	Tipo, capacidad de carga (ton)	Hande 7.5
	Ejes traseros	Tipo, capacidad de carga (ton)	Hande Z300, 13 / 13
		Relación de ejes	4.26:1
	Depósito de combustible	Material depósito de combustible	aluminio
		Volumen del depósito	800
	Depósito de urea	Capacidad	60
Chasis		Suspensión delantera / trasera	Muelles 3 hojas con amortiguador y barra estabilizadora / Sis neumático 8 bolsas
		Llanta	Rines de acero
		Neumático	315/80R24.5
		Baterías	2×180Ah
	F1 ( )		
Sisten	na Electrico	Aire acondicionado	Aire acondicionado automático



Información básica